



Grzejnik ścienny DIMPLEX - PLX 1000 - 1 kW

Producent: Dimplex
Zastosowanie: Biuro, Dom, Firma, Hala produkcyjna, Lokale usługowe, Magazyn, Mieszkanie, Pomieszczenia inne, Pomieszczenia inwentarskie, Pomieszczenia socjalne, Pracownia, Składy, Warsztat
Wysyłka / termin realizacji: 24h
Rodzaj urządzenia: Grzejniki ścienne / panelowe
Rodzaj paliwa / zasilanie: Energia elektryczna

Cena brutto: **442,80 PLN**

Panelowe grzejniki konwektorowe ze sterowaniem termomechanicznym – seria PLX. Produkt niemieckiej marki DIMPLEX



Grzejniki panelowe serii PLX to funkcjonalne urządzenia, doskonale trafiające w potrzeby osób poszukujących stylowych i efektywnych systemów ogrzewania elektrycznego. Dzięki szerokiej gamie modeli i zróżnicowanym opcjom sterowania, doskonale sprawdzają się funkcjonując samodzielnie oraz jako rozszerzenie istniejącego systemu ogrzewania.

Panelowe grzejniki ścienne serii PLX to funkcjonalne urządzenia, doskonale trafiające w potrzeby osób poszukujących stylowych i efektywnych systemów ogrzewania elektrycznego. Urządzenia te przeznaczone są do ogrzewania zarówno pomieszczeń mieszkalnych, jak i komercyjnych.

Dzięki szerokiej gamie modeli i zróżnicowanym opcjom sterowania, doskonale sprawdzają się funkcjonując samodzielnie oraz jako rozszerzenie istniejącego systemu ogrzewania.

W celu obniżenia kosztów i zwiększenia komfortu użytkowania, wszystkie modele PLX wyposażone są w precyzyjny termostat. Pozwala on na ustawienie żądanej temperatury, po osiągnięciu której urządzenie wyłącza się automatycznie.

Wybrane modele grzejników PLX TI wyposażone są w programatory: 24-godzinny, sterujący dobową pracą urządzenia 7-dniowy pozwalający zaprogramować pracę grzejnika na cały tydzień.

Charakterystyka grzejników ściennych PLX:

- prosty w obsłudze, precyzyjny termostat
- konstrukcja kratki ułatwiająca przepływ ogrzanego powietrza
- nowoczesna zaokrąglona linia
- wybór spośród 14 modeli
- niewielkie wymiary
- automatyczne zarządzane ciepłem
- komfort i oszczędność
- zamykana osłona regulatora zabezpieczającego przed niepożądaną ingerencją
- ustawienie mrozoochronne
- łatwe, bezpieczne i szybkie mocowanie ścienne
- wszystkie modele posiadają stopień ochrony IPX4
- niskotemperaturowy element grzewczy z radiatorem

Podłączenie do sieci elektrycznej:

Urządzenie jest przygotowane do wpięcia w instalację elektryczną, dlatego nie posiada wtyczki do gniazda. Podłączenia wtyczki powinien dokonać elektryk z uprawnieniami.

Gwarancja producenta: 3 lata.

Dane techniczne

Moc grzewcza:	1 kW.
Szerokość:	618 mm.
Wysokość:	430 mm.
Głębokość:	115 mm.
Masa:	6,2 kg.
Zasilanie	230V / 50Hz